

## Akcesoria zabezpieczające miejsce pracy / Lustra przemysłowe



### Lustro magazynowe wewnętrzne430

Lustro magazynowe wewnętrzne w żółto-czarnej ramie. Idealne do kontroli oddalonych stanowisk roboczych oraz martwych punktów. Lustro może być montowane na ścianie lub na słupku za pomocą zawiasu lub na wysięgniku teleskopowym w pozycji poziomej lub pionowej. Lustra wykonane są z akrylu. Lustra dostępne w różnych rozmiarach. Posiadają atest TÜV i 2 lata gwarancji.

wymiary: 30 cm x 50 cm; waga: 2,8 kg; odległość obserwacji: 5-7 m



### Lustro kontrolne489

Lustro kontrolne do użytku wewnątrz budynku. Lustro akrylowe montowane do ściany na wysięgniku teleskopowym. Służy do kontroli towarów znajdujących się na liniach produkcyjnych. Lustro jest wklęsłe, co zwiększa pole widzenia i umożliwia kontrolę produktów przez jednego pracownika. Lustro należy montować w odległości 1 metra od produktów na taśmie. Lustra dostępne w różnych rozmiarach. Posiadają atest TÜV i 2 lata gwarancji.

wymiary: 30 cm x 50 cm; waga: 1,5 kg; odległość obserwacji: 1 m



### Lustro uniwersalne445

Lustro uniwersalne do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego, znajdujące zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest ograniczona widoczność. Lustro może być w biało-czerwonej ramce odbłaskowej lub bez. Wykonane z akrylu. Możliwość montażu pionowo lub poziomo, na ścianie lub na słupku. Lustra mogą być okrągłe lub prostokątne w różnych rozmiarach. Posiadają atest TÜV i 2 lata gwarancji.

wymiary: 60 cm x 80 cm; waga: 7,1 kg; odległość obserwacji: 9-15 m



### Lustro przemysłowe INOX400

Lustro przemysłowe INOX wykonane ze stali nierdzewnej. Może być używane wewnątrz lub na zewnątrz budynków w temperaturach do 350°C. Odporne na środki chemiczne. Umieszczone w ramie wykonanej z PCW, która musi być usunięta po zamontowaniu. Lustra dostępne w różnych rozmiarach, okrągłe lub prostokątne. Posiadają atest TÜV i 2 lata gwarancji.

średnica: 60 cm; waga: 6,8 kg; odległość obserwacji: 9-15 m



### Lustro załamujące obraz303

Lustro załamujące obraz w celu zabezpieczenia pracowników poruszających się pieszo oraz wózkami widłowymi przed zderzeniem. Lustra przeznaczone do użytku wewnętrznego. Wykonane z akrylu, montowane do ściany. Posiadają atest TÜV i 2 lata gwarancji.

wymiary: 60 cm; waga: 3,4 kg; odległość obserwacji: 9-15 m

## Akcesoria zabezpieczające miejsce pracy / Lustra przemysłowe

---

### Lustro wsteczne260



Lusterko wsteczne do wózków widłowych. Przeznaczone do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego. Wykonane z akrylu, montowane za pomocą śrub w kabinie wózka widłowego. Posiadają atest TÜV i 2 lata gwarancji.

wymiary: 25 cm; waga: 0,5 kg; odległość obserwacji: 1-2 m

---

### Lustro 360°354



Lustro zapewniające obserwację pod kątem 360°. Przeznaczone do użytku wewnętrznego, w celu obserwacji miejsca pracy i uniknięcia wypadków. Wykonane z akrylu lub poliwęglanu. Mocowane na łańcuchu przy suficie lub bezpośrednio do sufitu. Posiadają atest TÜV i 2 lata gwarancji.

średnica: 125 cm; waga: 4,2 kg; głębokość: 49 cm; odległość obserwacji: 50-60 m

---