

Akcesoria zabezpieczające miejsce pracy / Osłony zabezpieczające



Narożnik zabezpieczający256

Narożnik zabezpieczający, wykonany z polietylenu, przystosowany do miejsc podatnych na uszkodzenia mechaniczne, może być stosowany jako ostrzeżenie wizualne. Szybki i łatwy w montażu za pomocą śrub lub wkrętów.

wymiary: 235 mm x 235 mm x 955 mm; waga: 5 kg



Osłona słupa213

Osłona wykonana w 100 % z polietylenu, dwuczęściowa konstrukcja jest szybka i łatwa w montażu, zabezpiecza przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

wymiary zewnętrzne: 360 mm x 350 mm x 945 mm; waga: 12 kg



Osłona słupa213

Osłona wykonana w 100 % z polietylenu, dwuczęściowa konstrukcja jest szybka i łatwa w montażu, zabezpiecza przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

wymiary zewnętrzne: 360 mm x 350 mm x 945 mm; waga: 12 kg



Osłona słupa213

Osłona wykonana w 100 % z polietylenu, dwuczęściowa konstrukcja jest szybka i łatwa w montażu, zabezpiecza przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

wymiary zewnętrzne: 515 mm x 490 mm x 945 mm; waga: 18 kg



Osłona słupa213

Osłona wykonana w 100 % z polietylenu, dwuczęściowa konstrukcja jest szybka i łatwa w montażu, zabezpiecza przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

wymiary zewnętrzne: 640 mm x 500 mm x 100 mm; waga: 34 kg

Akcesoria zabezpieczające miejsce pracy / Osłony zabezpieczające



Osłona słupa213

Osłona wykonana w 100 % z polietylenu, dwuczęściowa konstrukcja jest szybka i łatwa w montażu, zabezpiecza przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

wymiary zewnętrzne: 695 mm x 640 mm x 100 mm; waga: 39 kg



Osłona słupa349

Osłona słupa do użytku wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Wykonana z żółtego materiału syntetycznego, odpornego na uszkodzenia. Odpowiednia dla słupów o średnicy od 200 do 700 mm. Osłona kolumny może być łatwo przycięta na odpowiednią wysokość. Osłona nie musi być montowana do podłoża, co ułatwia jej montaż i demontaż.

wysokość: 1000 mm; waga: 20 kg



Stalowa osłona słupa226

Osłona słupa wykonana ze stali. Przeznaczona do osłony słupa o maksymalnych wymiarach 400 mm x 400 mm. Mocowane do podłoża. Przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku.

wysokość: 600 mm; szerokość: 520 mm; waga: 19 kg



Osłona zabezpieczająca257

Ochroniacz zabezpieczający, wykonany z polietylenu, przystosowany do miejsc podatnych na uszkodzenia mechaniczne, może być stosowany jako ostrzeżenie wizualne. Szybki i łatwy w montażu za pomocą śrub lub wkrętów.

wymiary: 110 mm x 215 mm x 43 mm; waga: 3 kg



Osłona zabezpieczająca na kable i słupy304

Osłony zabezpieczające kable i rury o maksymalnej średnicy 200 mm. Przeznaczone do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, z możliwością montażu do podłoża lub do ściany. Wykonane ze stali malowanej proszkowo w żółto-czarne pasy.

wysokość: 500 mm; szerokość wewnątrz: 290 mm; głębokość: 230 mm; waga: 8,7 kg